



Colección: CONTRA

Acabado*:



GA - Aluminio

Principales ventajas:



Beneficio de consumidor

- **CONFORT:** Cierre fluido y silencioso.
- **FÁCIL MANTENIMIENTO:** Suelte la puerta para limpiar entre puertas.
- **IMPERMEABILIZACIÓN:** Cierre de puerta mediante junta magnética.
- **ANTI-CALCÁREO:** Vidrio con tratamiento anticalcáreo.

Beneficio de instalación

- **FÁCIL MONTAJE:** Compensación mural de 20 mm.
- **ADAPTABILIDAD:** Instalación izquierda / derecha, entre paredes o en ángulo (con pared lateral fija).
- **OPCIONAL:** Perfil de extensión de 20 mm.

Especificaciones

- **DIMENSIÓN:** 195 x 140 cm
- **MATERIAL:** N/A
- **APERTURA:** 54
- **ESPACIO DE VIDRIO EN MM:** 8
- **COMPENSACIÓN MURAL EN MM:** 20
- **MECANISMO:** Espacio cerrado
- **SEGURIDAD:** vidrio de seguridad de 8 mm con tratamiento anti-calcáreo.
- **SELLADO:** Cierre magnético fluido y silencioso. Suministrado con varilla cromada de sellado para la estanqueidad.
- **PESO:** 65 kg
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** A nicho
- **INSTALACIÓN:** Reversible
- **ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM:** 195
- **TIPO DE MAMPARA:** Corredera
- **TRATAMIENTO ANTICALCÁREO:** Si
- **ALTURA:** 195 cm.

Descripción: Puerta corredera. E22C140. Colección: CONTRA. DIMENSIÓN: 195 x 140 cm. PESO: 65 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACIÓN: A nicho. APERTURA: 54. INSTALACIÓN: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 195. COMPENSACIÓN MURAL EN MM: 20. TIPO DE MAMPARA: Corredera. MECANISMO: Espacio cerrado. TRATAMIENTO ANTICALCÁREO: Si. SEGURIDAD: vidrio de seguridad de 8 mm con tratamiento anti-calcáreo.. ALTURA: 195 cm.. SELLADO: Cierre magnético fluido y silencioso. Suministrado con varilla cromada de sellado para la estanqueidad..