

**E22C180****Colección:** CONTRA**Acabado\*:**

GA - Aluminio

**Principales ventajas:****Beneficio de consumidor**

- **CONFORT:** Cierre fluido y silencioso.
- **FÁCIL MANTENIMIENTO:** La puerta se puede abrir con un solo gesto para limpiar entre las puertas.
- **IMPERMEABILIZACIÓN:** Cierre de puerta mediante junta magnética.
- **ANTI-CALCÁREO:** Vidrio con tratamiento anticalcáreo.

**Beneficio de instalación**

- **FÁCIL MONTAJE:** Compensación mural de 20 mm.
- **ADAPTABILIDAD:** Instalación izquierda / derecha, entre paredes o en ángulo (con pared lateral fija).
- **OPCIONAL:** Perfil de extensión de 20 mm.

**Especificaciones**

- **DIMENSIÓN:** 195 x 180 cm
- **MATERIAL:** N/A
- **LONGITUD MIN/MAX EN CM:** 180
- **INSTALACIÓN:** Reversible
- **ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM:** 195
- **TIPO DE MAMPARA:** Corredera
- **TRATAMIENTO ANTICALCÁREO:** Si
- **CONSEJOS DE MANTENIMIENTO:** Utilice agua tibia con jabón para limpiar. No utilice detergente ácido o abrasivo.
- **ALTURA:** 195 cm.
- **PESO:** 78 kg
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** A nicho
- **PESO MIN/MAX CON PANEL FIJO:** 66
- **ESPACIO DE VIDRIO EN MM:** 8
- **COMPENSACIÓN MURAL EN MM:** 20
- **MECANISMO:** Espacio cerrado
- **OPCIONAL:** Perfil de extensión 20 mm
- **SEGURIDAD:** Vidrio de seguridad de 8 mm con tratamiento anti-calcáreo.
- **SELLADO:** Cierre magnético fluido y silencioso. Suministrado con varilla cromada de sellado para la estanqueidad.

Descripción: Puerta corredera. E22C180. Colección: CONTRA. DIMENSIÓN: 195 x 180 cm. PESO: 78 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACIÓN: A nicho. LONGITUD MIN/MAX EN CM: 180. PESO MIN/MAX CON PANEL FIJO: 66. INSTALACIÓN: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 195. COMPENSACIÓN MURAL EN MM: 20. TIPO DE MAMPARA: Corredera. MECANISMO: Espacio cerrado. TRATAMIENTO ANTICALCÁREO: Si. OPCIONAL: Perfil de extensión 20 mm. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Utilice agua tibia con jabón para limpiar. No utilice detergente ácido o abrasivo.. SEGURIDAD: Vidrio de seguridad de 8 mm con tratamiento anti-calcáreo.. ALTURA: 195 cm.. SELLADO: Cierre magnético fluido y silencioso. Suministrado con varilla cromada de sellado para la estanqueidad..